

## Captuvo SL42

Apple iPhone 6/6Plus用 ジャケット型 エリアイメージャー



### すべてが進化したジャケットスキャナ 大容量バッテリーを搭載し、長時間の連続動作を実現！

Honeywell Captuvo SL42(iPhone 6/6Plus)は、iPhone 6/6Plus専用のジャケット型エリアイメージングスキャナです。

1次元/2次元シンボル、OCR-A/Bを360°全方向から高速読み取りが可能な高性能エリアイメージャーを搭載しています。汚れなどで読みにくい低品質バーコードも、優れたデコーディング技術により、正確に読み取ります。

さらに、読み取りエリアが確認しやすいレーザーエイマーを採用し、ターゲットを狙いやすくしました。

また、第5世代用と比べていくつかの機能が追加され、より使いやすいジャケットスキャナになりました。

追加機能の一つは入力機能です。第5世代ではデータ入力用のアプリケーションが必要でしたが、iPhone 6/6Plus用ではそのままデータ入力が可能となりました。

また、漢字・かな・カナなどの2バイト文字の入ったQRコードの読み取りには、従来同様、無償アプリのCaptukeyで対応可能です。

バッテリーは3340mAhのリチウムイオンバッテリーを採用。12時間以上の連続動作が可能です。さらに充電機能もパワーアップし、SL42のバッテリーからiPhoneをフル充電させることも可能です。

プラグイン機能にも対応し、文字読取(ソロモンOCR)の追加など、将来的な可能性を大きく広げることができます。



スレッド上部からiPhoneをセットします。

## 特長

- 耐落下1.2mの堅牢仕様で、iPhoneの保護に貢献します。
- IP30準拠の防塵防滴性能。
- 3340mAhのリチウムイオンバッテリーを採用。iPhoneへの充電能力がパワーアップし、フル充電が可能。
- プラグイン機能により、ソロモンOCRなどの特殊デコーダーや特殊設定の追加が可能。
- 1次元・2次元・OCR-A/Bフォントを360°全方向から読み取り可能。ダメージコードや、液晶画面に表示されたQRコードも快適読み取り。
- 読み取りエリアを認識しやすいレーザーエイマーを採用。
- 快適な作業をサポートするアクセサリ（オプション）。



ホールド性を高め、落下を防止するハンドストラップ



携帯に便利なホルスター（ベルト式ケース）

# Captuvo SL42 (for iPhone 6, 6Plus) 仕様

## 性能

照明LED :	617nm 可視性赤色LED
イメージセンサー :	N5600 イメージャー : 528nm 可視性緑色 LED
分解能 :	1次元 0.127mm 2次元 0.169mm

## 読み取り性能 :

N5600 標準レンジ (SR)

分解能	UPC 100%	0.127mm Code39	0.254mm Code39	0.170mm PDF417	0.254mm DataMatrix
読み取り深度	46 - 419 mm	64 - 163 mm	28 - 338 mm	46 - 185 mm	53 - 203 mm

※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。

## システム構成

対応デバイス :	Apple社製品 iPhone 6, 6Plus
インターフェース :	USB (iPhone - PC)
I/Oポート :	Micro USB
ボタン :	左右スキャンボタン, スリープ/解除ボタン, ボリュームボタン, ホームボタン/タッチIDセンサー
オーディオ :	ヘッドフォンミニジャック, スピーカー, マイクを使用
カメラ :	iPhoneの前面・後面のカメラおよびLEDフラッシュを使用
環境開発 :	Captuvo SDK for Apple iPhone 6/6Plus
アプリケーション :	Apple Appストアまたはアプリケーション開発者より入手可能

## 寸法/電気仕様

本体サイズ :	iPhone 6 用 : 165mm × 79mm × 32mm iPhone 6Plus 用 : 182mm × 90mm × 32mm
重量 (iOSデバイス除く) :	iPhone 6 用 : 225g iPhone 6Plus 用 : 250g
入力電圧 :	5V
パワーサプライ :	ACアダプタ 5V, 3A
バッテリー :	リチウムイオンバッテリー 3340mAh
想定稼働時間 :	約12時間 (SL42+iPhone)
想定充電時間 :	約6時間 (SL42+iPhone)

## 環境仕様

動作温度 :	0℃ ~ 35℃
保管温度 :	-20℃ ~ 45℃
湿度 :	5% ~ 85% (結露なし)
衝撃 :	1.2m
防塵防滴性能 :	IP30
ESD保護 :	±6kV (接触放電), ±15kV (空気放電)

## 読み取りシンボル

1次元 :	UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post; 2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1 など
2次元 :	Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code など
郵便コード :	Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post など
OCRフォント(オプション) :	OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)

## 保証

1年

**Imager** 株式会社 イメージャー

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアアール 2F  
Tel : 048-456-5381 Fax : 048-456-5382  
URL : <http://www.imagers.co.jp/>

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。

2019.03