

Captuvo SL22/SL42

Appleデバイス用 ジャケット型 2次元スキャナ

Made for
 iPhone | iPod

SL22 iPod touch 用 SL42 iPhone 用

Honeywell SL22 は、スマートフォン (Apple デバイス) 装着タイプのバーコードリーダーです。

iPod touch 5G/6G/7G 専用ケースとバーコードリーダーのユニット設計により、バーコード・2次元シンボル・郵便コード・OCR (オプション) のスキャン・データ収集〜通信業務の簡略化を実現しました。

お手持ちの iPod touch 5G/6G/7G をご使用いただけますので、安価での業務用端末の導入が可能です。

同シリーズの iPhone 5/5s/SE 用 SL42 もご用意しております。

Adaptus 6.0 Imaging technology により、クラス最高の読み取り精度と移動体読み取り性能を備えています。ダメージバーコードなどの難読ラベルの読み取りも可能です。

本体の左右 2 箇所にはスキャンボタンが配置されており、利き手に問わず快適な読み取り作業が行えます。

AC アダプターによる充電では、iPod touch, iPhone とスレッド本体の同時充電が可能です。USB による充電ではスレッド本体のみが充電されます。

また、セキュリティメカニズム (2 箇所の安全装置をロック) により、iPod touch, iPhone とスレッド本体を完全に固定し、デバイスの抜き取り盗難を防止できます。

POS レジ導入が難しい小規模店舗やイベント、移動販売、無店舗型サービス店でのモバイル POS として最適です。



SL22 2次元スキャナ



特長

- 耐落下1.2mの堅牢仕様で、iPod touch, iPhoneの保護に貢献します。
- IP30準拠の防塵防滴性能。
- 高度な照明機能と優れた読み取り性能により、バーコード・2次元シンボル・OCR (オプション) を素早く読み取ります。
- 携帯電話の液晶画面に表示されたバーコードやQRコードの読み取りも可能です。
- 視認性に優れ、読み取り領域が把握しやすい、緑色LEDエイミング。
- スレッド上部の開閉により、iPhone, iPod touchの着脱が可能です。



1. スレッド上部を開けます。



2. iPhone, iPod touchをスライドさせるように差し込みます。

■ Captuvo SL22 (for iPod touch) / SL42 (for iPhone) 仕様

性能

照明LED: 617nm 可視性赤色LED
 イメージセンサー: N5600 イメージャー : 528nm 可視性緑色 LED
 分解能: 1次元 0.127mm 2次元 0.169mm
 読み取り性能:

N5600 標準レンジ (SR)

分解能	UPC 100%	0.127mm Code39	0.254mm Code39	0.170mm PDF417	0.254mm DataMatrix
読み取り深度	46 - 419 mm	64 - 163 mm	28 - 338 mm	46 - 185 mm	53 - 203 mm

※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。

システム構成

対応デバイス: Apple社製品 iPod touch / iPhone
 インターフェース: UART (SL22/SL42 - iPod touch,iPhone) ,USB (iPod touch,iPhone - PC)
 I/Oポート: Custom Mini USB
 ボタン: サイド(左右) スキャンボタン, スリープ/解除ボタン, iPod touch.iPhoneのホームボタン使用可能
 オーディオ: iPod touch,iPhoneの3.5mmステレオヘッドフォンミニジャック, スピーカー, マイクを使用
 カメラ: iPod touch,iPhoneの前面・後面のカメラを使用
 スキャン回数: フル充電で最多28,000回 (1秒間に1スキャンで8時間)
 環境開発: Captuvo SDK for Apple iOS X
 アプリケーション: Apple Appストアまたはアプリケーション開発者より入手可能

寸法/電気仕様

本体サイズ: 143.5mm × 70.3mm × 30mm
 重量: 125 ~ 139g
 入力電圧: 5V
 パワーサプライ: ACアダプタ 5V, 1A
 バッテリー: リチウムイオンバッテリー 1150mAh
 稼働時間: 約8時間 (SL22+iPod touch)
 充電時間: 約6時間

環境仕様

動作温度: 0℃ ~ 35℃
 保管温度: -20℃ ~ 45℃
 湿度: 5% ~ 85% (結露なし)
 衝撃: 1.2m
 防塵防滴性能: IP30
 ESD保護: ±6kV (接触放電) , ±10kV (空気放電)

読み取りシンボル

1次元: UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post; 2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1
 2次元: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code
 郵便コード: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post,
 OCR(オプション): OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)

保証

1年

SL22 Sled for iPod touch 5G	SL42 Sled for iPhone 5G
SL22-022201-K 2D標準レンジ 緑色LED	SL42-032201-K 2D標準レンジ 緑色LED
標準付属品	標準付属品
標準バッテリー, ACアダプタ, USBケーブル, 取扱説明書	標準バッテリー, USBケーブル, 取扱説明書

Imager 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F
 TEL : 048-456-5381 FAX : 048-456-5382
<https://imagers.co.jp/>

・製品の外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。
 ・修理、保守サービスにつきましては、お電話(平日9:00~18:00)またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。