

Captuvo SL42

Apple iPhone 6/6Plus用 ジャケット型 エリアイメージャー



すべてが進化したジャケットスキャナ 大容量バッテリーを搭載し、長時間の連続動作を実現！

Honeywell Captuvo SL42(iPhone 6/6Plus) は、iPhone 6/6Plus 専用のジャケット型エリアイメージングスキャナです。

1 次元 / 2 次元シンボル、OCR-A/B を 360°全方向から高速読み取りが可能な高性能エリアイメージャーを搭載しています。汚れなどで読みにくい低品質バーコードも、優れたデコーディング技術により、正確に読み取ります。

さらに、読み取りエリアが確認しやすいレーザーエイマーを採用し、ターゲットを狙いやすくしました。

また、第 5 世代用と比べていくつかの機能が追加され、より使いやすいジャケットスキャナになりました。

追加機能の一つは入力機能です。第 5 世代ではデータ入力用のアプリケーションが必要でしたが、iPhone 6/6Plus 用ではそのままデータ入力が可能となりました。

また、漢字・かな・カナなどの 2 バイト文字の入った QR コードの読み取りには、従来同様、無償アプリの Captukey で対応可能です。

バッテリーは 3340mAh の大容量を採用し、12 時間以上の連続動作が可能です。さらに充電機能もパワーアップし、SL42 のバッテリーから iPhone をフル充電させることも可能です。

プラグイン機能にも対応し、文字読取 (ソロモン OCR) の追加など、将来的な可能性を大きく広げることができます。



スレッド上部からiPhoneをセットします。

特長

- 耐落下1.2mの堅牢仕様で、iPhoneの保護に貢献します。
- IP30準拠の防塵防滴性能。
- 3340mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを採用。iPhoneへの充電能力がパワーアップし、フル充電が可能。
- プラグイン機能により、ソロモンOCRなどの特殊デコーダーや特殊設定の追加が可能。
- 1次元・2次元・OCR-A/Bフォントを360°全方向から読み取り可能。ダメージコードや、液晶画面に表示されたQRコードも快適読み取り。
- 読み取りエリアを認識しやすいレーザーエイマーを採用。
- 快適な作業をサポートするアクセサリ(オプション)。



ホールド性を高め、落下を防止するハンドストラップ



携帯に便利なホルスター(ベルト式ケース)

■ Captuvo SL42 (for iPhone 6, 6Plus) 仕様

性能

照明LED: 617nm 可視性赤色LED
イメージセンサー: N5600 イメージャー : 528nm 可視性緑色 LED
分解能: 1次元 0.127mm 2次元 0.169mm
読み取り性能:

N5600 標準レンジ (SR)

分解能	UPC 100%	0.127mm Code39	0.254mm Code39	0.170mm PDF417	0.254mm DataMatrix
読み取り深度	46 - 419 mm	64 - 163 mm	28 - 338 mm	46 - 185 mm	53 - 203 mm

※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。

システム構成

対応デバイス: Apple社製品 iPhone 6/6 Plus
インターフェース: USB (iPhone - PC)
I/Oポート: Micro USB
ボタン: 左右スキャンボタン, スリープ/解除ボタン, ボリュームボタン, ホームボタン/タッチIDセンサー
オーディオ: ヘッドフォンミニジャック, スピーカー, マイクを使用
カメラ: iPhoneの前面・後面のカメラおよびLEDフラッシュを使用
スキャン回数: フル充電で最多28,000回 (1秒間に1スキャンで8時間)
環境開発: Captuvo SDK for Apple iPhone 6/6Plus
アプリケーション: Apple Appストアまたはアプリケーション開発者より入手可能

寸法/電気仕様

本体サイズ: iPhone 6用: 165mm × 79mm × 32mm iPhone 6Plus用: 182mm × 90mm × 32mm
重量: iPhone 6用: 225g iPhone 6Plus用: 250g
入力電圧: 5V
パワーサプライ: ACアダプタ 5V, 3A
バッテリー: リチウムイオンバッテリー 3340mAh
稼働時間: 約12時間 (SL42+iPhone)
充電時間: 約6時間 (SL42+iPhone)

環境仕様

動作温度: 0℃ ~ 35℃
保管温度: -20℃ ~ 45℃
湿度: 5% ~ 85% (結露なし)
衝撃: 1.2m
防塵防滴性能: IP30
ESD保護: ±6kV (接触放電), ±10kV (空気放電)

読み取りシンボル

1次元: UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post; 2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1
2次元: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code
郵便コード: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post,
OCR(オプション): OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)

保証

1年

Imager 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F

TEL : 048-456-5381 FAX : 048-456-5382

<https://imagers.co.jp/>

・製品の外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。
・修理、保守サービスにつきましては、お電話(平日9:00~18:00)またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。