

NEW O5100

無線ハンディターミナル

Honeywell O5100は、Microsoft® Windows CE5.0 を搭載した、エントリーモデルの低価格ハンディターミナルです。人間工学に基づいたコンパクトなデザインにより、携帯性と片手での操作性に優れています。さらに、汎用性の高いCE端末でありながら低価格を実現し、幅広い用途へのご提案を可能としました。

QVGA 2.4 インチカラーディスプレイを採用し、オプションでタッチパネルタイプも選択可能です。

O5100 は、過酷な環境下での使用を可能とするため、防塵・防滴に優れたIP54に対応。さらに、1.2mの高さからの落下にも耐える堅牢性も備えており、耐久性に優れたモバイルコンピューターとして、幅広いアプリケーションにご採用頂けます。

データ通信方式は、コストパフォーマンスに優れたバッチタイプと周辺機器に容易にワイヤレス接続が可能なBluetooth®と無線LAN 802.11b/g タイプから選択可能です。

O5100には高度なデコーダー技術が組み込まれたHoneywell製スキャンエンジンが搭載されており、優れたバーコードの読み取り特性によって、作業効率の向上が期待できます。スキャンエンジンは、1次元タイプと2次元タイプから選択可能です。



特長

- **Microsoft® Windows CE5.0 & PXA300プロセッサ**

高性能なCPUを搭載したエントリーモデルWindowsCE端末

- **低価格**

バッチタイプやタッチパネルの有無を選択できるなど豊富なオプションで低価格を実現

- **読み取り性能と操作性**

Honeywellの高度なバーコード読み取り性能で操作性を大幅に向上

- **人間工学に基づいたデザイン**

小型軽量で快適な片手入力を実現



05100 製品仕様

一般仕様

プロセッサ:	PXA300 624MHz
OS:	Microsoft® Windows CE 5.0 Core
メモリー:	64MB RAM x 128MB Flash
フラッシュメモリー:	128MB Flash
表示部:	2.4インチカラー (240x320 pixels) QVGA, タッチパネル (オプション)
入力部:	28キー Numeric (Alpha/ shift /function/navigation key)
サウンド:	内蔵スピーカー
I/Oポート:	Full speed USB 1.1 from cradle (or I/O cable); RS232 (115 Kbps) from cradle
開発環境:	SDK
アプリケーションソフトウェア:	Basic application softwares and demos
拡張スロット:	Micro SD メモリーカード (32G 以下)
バッテリー:	リチウムイオンバッテリー 標準バッテリー 2,200mAh 大容量バッテリー 3,300mAh
想定稼働時間:	約 8 時間 (連続利用)
充電時間:	約 4 時間 (0° C ~ 40° C)
イメージャー/スキャナー:	Honeywell Laser / Imager
読み取りシンボル:	標準的な1次元バーコード および 2次元シンボル

環境仕様

本体サイズ:	(L) 157 x (W) 57 x (D) 41 mm
重量:	231g (標準バッテリー含む)
動作温度:	-10° C ~ 50° C
保管温度:	-20° C ~ 70° C
湿度:	5% ~ 95% (結露なきこと)
衝撃:	1.2m
防塵防滴性能:	IP 54
ESD規格:	±8 kV 放電後に機能すること

通信・セキュリティ

無線LAN:	Dual Mode 802.11 b/g (11 Mbps/54 Mbps)
セキュリティ:	WEP, WPA and WPA2
Bluetooth:	Bluetooth® Class II (通信範囲 約10 m) v2.0 Enhanced Data Rate (EDR)

保証

1年間



Imager 株式会社 イメージャー

〒 333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアアノ 2F
Tel : 048-456-5381 Fax : 048-456-5382
URL : <http://www.imagers.co.jp/>

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。

2012.09