

NEW Captuvo SL22 / SL42

Appleデバイス用 ジャケット型 2次元スキャナ

Made for
iPod iPhone

SL22 iPod touch 5世代用
SL42 iPhone 5,5s用

Honeywell SL22/SL42シリーズは、スマートフォン（Appleデバイス）装着タイプのバーコードリーダーです。

iPod touch, iPhone5/5s専用ケースとバーコードリーダーのユニット設計により、バーコード・2次元シンボル・郵便コード・OCR（オプション）のスキャン・データ収集～通信業務の簡略化を実現しました。
お手持ちのiPod touch, iPhone5/5sをご使用いただけますので、安価での業務用端末の導入が可能です。

Adaptus 6.0 Imaging technologyにより、クラス最高の読み取り精度と移動体読み取り性能を備えています。ダメージバーコードなどの難読ラベルの読み取りも可能です。
本体の左右2箇所にスキャンボタンが配置されており、利き手に囚われず快適な読み取り作業が行えます。

ACアダプターによる充電では、iPod touch, iPhoneとスレッド本体の同時充電が可能です。USBによる充電ではスレッド本体のみが充電されます。
また、セキュリティメカニズム（2箇所の安全装置をロック）により、iPod touch, iPhoneとスレッド本体を完全に固定し、デバイスの抜き取り盗難を防止できます。

SL22/SL42シリーズには、1次元/2次元バーコードリーダーモデルの他、1次元/2次元バーコードリーダー+MSR（磁気カードリーダー）搭載モデル、MSRのみのモデル（バーコード読み取り機能なし）の3タイプをご用意しておりますので、作業環境に合わせた機種をお選びいただけます。

POSレジ導入が難しい小規模店舗やイベント、移動販売、無店舗型サービス店でのモバイルPOSとして最適です。



SL22 2次元スキャナ+MSRモデル



特長

- 耐落下1.2mの堅牢仕様で、iPod touch, iPhoneの保護に貢献します。
- IP30準拠の防塵防滴性能。
- 高度な照明機能と優れた読み取り性能により、バーコード・2次元シンボル・OCR（オプション）を素早く読み取ります。
- 携帯電話の液晶画面に表示されたバーコードやQRコードの読み取りも可能です。
- 視認性に優れ、読み取り領域が把握しやすい、緑色LEDエイミング。
- スレッド上部の開閉により、iPhone, iPod touchの着脱が可能です。



1. スレッド上部を開けます。



2. iPhone, iPod touchをスライドさせるように差し込みます。

Captuvo SL22 (for iPod touch) / SL42 (for iPhone 5,5s) 仕様

性能

照明LED : 617nm 可視性赤色LED
 イメージセンサー : N5600 イメージャー : 528nm 可視性緑色 LED
 分解能 : 1次元 0.127mm 2次元 0.169mm

読み取り性能 :

N5600 標準レンジ (SR)

分解能	UPC 100%	0.127mm Code39	0.254mm Code39	0.170mm PDF417	0.254mm DataMatrix
読み取り深度	46 - 419 mm	64 - 163 mm	28 - 338 mm	46 - 185 mm	53 - 203 mm

※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。

システム構成

対応デバイス : Apple社製品 iPod touch 5 /iPhone 5,5s
 インターフェース : UART (SL22/SL42 - iPod touch,iPhone) ,USB (iPod touch,iPhone - PC)
 I/Oポート : Custom Mini USB
 ボタン : サイド(左右)スキャンボタン, スリープ/解除ボタン, iPod touch.iPhoneのホームボタン使用可能
 オーディオ : iPod touch,iPhoneの3.5mmステレオヘッドフォンミニジャック, スピーカー, マイクを使用
 カメラ : iPod touch,iPhoneの前面・後面のカメラを使用
 MSR (磁気カードリーダー) : ISO/JIS-I対応3トラック磁気カードリーダー (MSR) 搭載モデルあり, データの暗号化・非暗号化
 スワイプ速度 : 3 ~ 75インチ/秒
 暗号サポート : DES, TDES, AES
 キーマネージメントサポート : DUKPT
 スキャン回数 : フル充電で最多28,000回 (1秒間に1スキャンで8時間)
 スワイプ回数 : フル充電で最多28,000回 (1秒間に1スワイプで8時間)
 環境開発 : Captuvo SDK for Apple iOS X
 アプリケーション : Apple Appストアまたはアプリケーション開発者より入手可能

寸法/電気仕様

本体サイズ : 143.5mm × 70.3mm × 30mm
 重量 : 125 ~ 139g
 入力電圧 : 5V
 パワーサプライ : ACアダプタ 5V, 1A
 バッテリー : リチウムイオンバッテリー 1150mAh
 稼働時間 : 約8時間 (SL22+iPod touch)
 充電時間 : 約6時間

環境仕様

動作温度 : 0℃ ~ 35℃
 保管温度 : -20℃ ~ 45℃
 湿度 : 5% ~ 85% (結露なし)
 衝撃 : 1.2m
 防塵防滴性能 : IP30
 ESD保護 : ±6kV (接触放電) , ±10kV (空気放電)

読み取りシンボル

1次元 : UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post; 2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1
 2次元 : Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code
 郵便コード : Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post,
 OCRフォント(オプション) : OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)

保証

1年

SL22 Sled for iPod touch 5G	SL42 Sled for iPhone 5G
SL22-020211-K MSR	SL42-030211-K MSR
SL22-022201-EP-K 2D標準レンジ 緑色LED, EasyDL 2.0 Software	SL42-032201-EP-K 2D標準レンジ 緑色LED, EasyDL 2.0 Software
SL22-022201-K 2D標準レンジ 緑色LED	SL42-032201-K 2D標準レンジ 緑色LED
SL22-022211-EP-K 2D標準レンジ 緑色LED, MSR, EasyDL 2.0 Software	SL42-032211-EP-K 2D標準レンジ 緑色LED, MSR, EasyDL 2.0 Software
SL22-022211-K 2D標準レンジ 緑色LED, MSR	SL42-032211-K 2D標準レンジ 緑色LED, MSR
標準付属品	標準付属品
標準バッテリー, ACアダプタ, USBケーブル, 取扱説明書	標準バッテリー, USBケーブル, 取扱説明書



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアアノ 2F
 Tel : 048-456-5381 Fax : 048-456-5382
 URL : <http://www.imagers.co.jp/>

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。