

NEW Voyager 1602 g

Made for
 iPod  iPhone  iPad

1D/2D ワイヤレス ポケットスキャナ

1次元スキャナとして導入後に ライセンス追加でいつでも2次元スキャナへアップグレード可能!

Honeywell の Voyager (ヴォイジャー) 1602g は、1次元スキャナとして導入した後にライセンス追加 (オプション) で2次元スキャナへのアップグレードが可能な、小型ポケットスキャナです。導入現場で QRコードなどの読み取りが必要になった場合でも、スキャナの買い替えが不要です。

本体は手のひらサイズの小型・軽量設計に、認識しやすいカラーの大型スキャンボタンを配置し、手袋を装着したままでも確実な読み取り感覚が得られます。

また、Bluetooth2.1 ワイヤレス通信により、約 10m の範囲で PC やタブレットなどのモバイル端末、モバイルプリンターとの接続が可能です。1602g は Apple が定める性能基準を保証する MFi (Made For iPhone/iPad/iPod) 認証を取得していますので、Apple iOS 搭載デバイスとの連携も安心して行えます。

読み取り性能は従来のハンディスキャナと同等の性能を備えており、あらゆる1次元・2次元シンボル・ダメージバーコードをスムーズに読み取ります。

また、高性能のデコード技術により、スマートフォン等の液晶画面に表示されたQRコードチケットやモバイルクーポン、電子棚札のバーコードの読み取りも可能です。

バッテリーは、microUSBケーブルによる満充電 (充電時間: 約3時間) で、約12時間運用ができます。最大2,250回までバーコードの読み取りが可能です。

IP42準拠の防塵防滴性能と3年間の無償保証で、店頭POS、棚卸しや在庫管理、店舗バックヤード、ピッキング作業など様々なシーンでお使いいただけます。



 Bluetooth®



特長

● 2次元スキャナにアップグレード可能

追加ライセンスでスキャナの機種変更をする必要がなく、大幅なコストカットや産業廃棄物の削減に貢献します。



● スマートフォンやタブレットとワイヤレス接続可能

● 液晶画面の読み取りが可能

専用設定により、液晶画面に表示されたクーポンなどの1次元・2次元シンボルの読み取りが可能です。



● 3年間の無償保証

● 360°全方位読み取りOK

スキャナやバーコードの向きを変えずに、あらゆる角度から読み取りが行えます。

● Solom OCR 追加オプション

カスタマイズにより、通常のスキャナで読み取ることができなかったフォントの認識が可能になります。パスポート、運転免許証、マイナンバーカード (個人番号カード) の OCR-B フォントや、書籍認識コード ISBN の読み取りも可能です。



Voyager 1602g 仕様

性能

照明:	624nm 白色LED
イメージセンサー:	エリアイメージャー(640×480画素)
動作範囲:	

分解能	読み取り深度
0.127mm (Code 39)	39mm～113mm
0.331mm (UPC A)	43mm～293mm
0.508mm (Code 39)	59mm～483mm
0.170mm (PDF417)	47mm～113mm
0.254mm (DataMatrix)	39mm～114mm
0.508mm (QR Code)	31mm～245mm

※ バーコードの印刷状態や環境により、読み取り性能が変わる場合があります。

最小シンボルコントラスト:	35%
スキャン角度:	水平 41.1° 垂直 32.2°
ピッチ角・スキュー角:	±60° ±70°
移動読み取り:	10cm/秒 (UPC 100%)

ワイヤレス仕様

周波数:	2.4～2.5GHz (ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2
通信範囲:	10m
データ速度:	1Mb/秒

バッテリー

容量:	750mAh リチウムイオン
スキャン回数:	フル充電で最多2250件
想定稼働時間:	12時間
想定充電時間:	3時間

寸法/電気仕様

本体サイズ:	22mm × 48mm × 120mm
重量:	100g

環境仕様

動作温度:	0°C～40°C
保管温度:	-20°C～60°C
湿度:	5%～95% (結露なし)
衝撃:	1.5m × 30回落下後、正常動作 側面衝撃: 5.8J × 18回 振動: 10G(10～500Hz)
周囲照明:	100,000 lux
ESD保護:	空気放電: 12kV 接触放電: 8kV
防塵防滴性能:	IP42

環境仕様

規格・安全:	CE, FCC Part 15, Bluetooth Class 2, IEC 62471:2006
--------	--

読み取りシンボル

1次元:	Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E など
2次元(追加ライセンス):	Aztec Code, Codablock A/F, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code など
郵便コード:	各国郵便コード

保証:

3年(バッテリー 1年)



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアアール 2F
Tel : 048-456-5381 Fax : 048-456-5382
URL : <http://www.imagers.co.jp/>

※ 外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。