

KDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。
 付属の dongle を USB ポートに挿し込むだけで使用できます。

KDC 280BLE

2次元イメージャー データコレクター



- USB Dongle 同梱 簡単接続で安定通信
- 操作性に優れたボタン配置
- 日本語対応ディスプレイ
- IP65・耐落下1.5mの高堅牢ボディ
- バイブレーション機能



Bluetooth v4.1 BLE (Bluetooth Low Energy) に対応

省電力で長時間運用 満充電で最大 17,000 スキャンが可能

KDC 280BLE は、Bluetooth v4.1 Low Energy の採用により、省電力で長時間運用を可能にした KDC データコレクターの最新モデルです。通信設定に煩わされることなく、付属の USB Dongle を PC に挿し込み、ペアリングコードをスキャンするだけで簡単にワイヤレス接続が行えます。読み取り性能にも優れ、汎用的な 1 次元・2 次元シンボルの他、医療用コード GS1 DataBar (RSS)、OCR フォント、郵便コードを 360°すべての方向から素早く正確に読み取ります。本体は、日常的な使いやすさを追求したシンプルな設計です。中央に配置された大きめのスキャンボタンと両サイドのカーソルボタンは、手袋を装着したままでも操作が容易です。また、バイブレーター搭載により、医療現場や図書館など動作音が出せない環境や、騒音の多い現場でも確実な読み取り作業が行なえます。



かんたん通信
 USBポートに通信dongleを差し込むだけの簡単接続



トリガー機能付きグローブ&リングスキャナ
 ウェアラブル用 アクセサリオプション(右手/左手用あり)



耐久性に優れた設計
 IP65 準拠の防塵防滴性能と、1.5mの耐落下性能



シングル充電クレードルが標準付属
 複数台の運用現場に最適な、4連クレードルオプション



日本語対応ディスプレイ
 視認性の良いOLEDディスプレイと、シンプルなボタン配置



ビットマップ(.bmp)画像表示
 スキャン対象物の指示や照合OK/NGなど、画像表示が可能

OS :	専用OS
CPU :	ARM7, 32bits
メモリー :	RAM : 64KB FLASH ROM : 256KB (データエリア) 8MB (ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能)
スキャナ方式 :	2次元Imager, 640x480 CMOS, 100 fps
読み取り距離 :	46~246 mm (Code39)
リアルタイムクロック :	Quartz RTC for timestamp
インターフェース :	Micro USB
Bluetooth通信 :	Bluetooth v4.1+EDR, SPP/HID
本体サイズ/重量 :	40 x 82 x 18 mm / 57.5 g
バッテリー :	Lithium-Ion (650mAh)
動作温度 :	-20℃~50℃
保管温度 :	-20℃~60℃
湿度 :	5%~95% (結露なきこと)
防塵防滴性能 :	IP65準拠
衝撃 :	1.5m落下
規格 :	UL 60950-1; EN/IEC 60950-1; EN/IEC 60825-1, EMI/RFI; R&TTE, FCC, KC, TELEC, RoHS
安全 :	IEC 62471: 2006
読み取りシンボル :	
1次元シンボル	EAN, UPC, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar/NW-7, Interleaved 2 of 5, GS1-128(EAN 128), GS1 DataBar(RSS), IATA, Industrial 2 of 5, ISBN-ISSN-ISMN, Matix 2 of 5, MSI/Plessy, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessy など
2次元シンボル	Aztec Code, Aztec Runes, Codablock F, Composite Codes, Data Matrix, Maxi Code, Chinese Sensible, Micro PDF, PDF417, QR Code, Micro QR Code など
OCRフォント	OCR-A, OCR-B (ISBNコード) など
郵便コード	各国郵便コード
標準付属品 :	通信 dongle (KBLED41), シングル充電ベース, ネックストラップ, ペアリングシート, 充電ケーブル, 通信ケーブル, ACアダプタ
オプション :	4連充電ベース, フィンガートリガーグローブ, リングスキャナー, フロントパネルのカラー変更およびロゴマークプリント (対応数: 100個~)
ソフトウェア(無償) :	KTSyncソフトウェア (KDC 設定機能, 同期, 照合機能など) ※ダウンロードにより使用可能 SDK (Android, iOS, Windows 用)
保証 :	1年 (ケーブルを除く)



Imager 株式会社 イメージャー

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアアノ 2F
Tel : 048-456-5381 Fax : 048-456-5382
URL : <http://www.imagers.co.jp/>

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。

2018.10