

Android 8.0搭載 / IP67 / Wi-Fi / -30°C寒冷対応



オートフォーカス付き
1300万画素 高解像度カメラ搭載

長持ちバッテリーで28時間連続運用



CK65は、性能の高いCPU、3mの高さからの落下に耐える堅牢性、IP67の防塵防滴、-20°C~50°Cの環境対応、人体工学に基づいた本体設計など、製造・物流倉庫での運用に特化した、タフで高性能のハンディターミナルです。

バーコードエンジンは最大読み取り距離15.2mのロングレンジ・オートフォーカスモデル【EX20】と、2Dスキャナで世界のトップシェアを誇るHoneywell Xenonシリーズと同様のエンジン【N6703】からお選びいただけます。

さらに、強力な読み取りアルゴリズムと画像解析テクノロジーにより、あらゆる1D/2Dシンボルを正確に読み取ります。

バッテリーは7,000mAhの大容量スマートバッテリーを採用。Honeywell独自のバッテリー制御システムとの組み合わせで、CPU動作速度を損なうことなく28時間の連続使用が可能です。

OSのサポートも万全で、Honeywell Mobility Edge・Google・Qualcommの強力なパートナーシップ提携により、Android OreoからAndroid 11までのOSアップデートに対応しています。業界最長の製品ライフサイクルで導入後も使いやすく進化し続け、長期間安心してお使いいただけます。

高速プロセッサ搭載でストレスフリーな操作性を実現

Qualcomm Snapdragon™ 660プロセッサ 2.2GHz octa-core CPU搭載。アプリケーションへ迅速にアクセスし、高速で情報処理を行います。

視認性・操作性に優れた大型ディスプレイ

屋内外で認識しやすいタッチスクリーンは、グローブ装着時や水濡れの状態でも使用できます。

高品質な音声通話

ノイズキャンセラー機能により、ユーザー同士がクリアな音声で聞き取ることができます。

大容量 7,000mAh バッテリー搭載

大容量Li-Ionバッテリーの採用により、約28時間もの長時間連続運用が可能です。



Honeywell CK65 仕様

一般仕様

スキャンエンジン： Honeywell N6703SR Slim Imager Engine (1D/2D),
6803FR Full Range Slim Imager (1D/2D)
Honeywell EX20 Near/Far Imager (1D/2D)
Android用Honeywell SDK

動作範囲：

N6703SR イメージエンジン 視野角：水平 48° 垂直 31°

	ニア	ファー
0.127mm Code39	79mm	270mm
0.254mm Code39	40mm	450mm
0.508mm Code39	44mm	674mm
0.330mm 100% UPC-A	44mm	515mm
0.381mm Code128	42mm	572mm
0.254mm DataMatrix	83mm	236mm
0.127mm PDF417	119mm	177mm
0.170mm PDF417	96mm	236mm
0.170mm QR Code	123mm	147mm
0.381mm QR Code	39mm	390mm

EX20 イメージエンジン 視野角：水平 14° 垂直 8.7°

	ニア	ファー
0.076mm Code39	120mm	740mm
0.102mm Code39	120mm	1010mm
0.254mm Code39	100mm	2200mm
0.508mm Code39	200mm	4160mm
1.016mm Code39	390mm	5990mm
1.397mm Code39	530mm	6960mm
0.330mm EAN-UPC	160mm	2190mm

表示部： 4 in (10.6cm), カラーLCD (480x800), タッチパネル

プロセッサー： Qualcomm 64-bit Snapdragon 660, 2.2GHz octa core

OS： Android 8.0で起動。Android Rを介してアップグレード可
(Android OreoからQまでのOSをサポート対応)

メモリー： 2 GB または4GB DDR4 RAM x 32 GB FLASH

タッチパネル： Gorilla Glass 5, マルチタッチ静電容量式, バックライト

キーボード： 51 Key-alphaキーまたは38-30-Key numeric keypad
プログラム可能なサイドボタン

オーディオ： PTTおよびBluetoothワイヤレスヘッドサポート
マイク、ノイズキャンセラースピーカー

カメラ： 13M pixel カラーカメラ, オートフォーカス, f/20絞り,
LEDフラッシュ, 懐中電灯モード

センサー： 加速度センサー, 光センサー, 近接センサー, ジャイロスコープ

拡張スロット： Micro SD/SDHC/SDXC/SDIO準拠 card (最大512GB)

デフォルト言語： 世界標準英語



寸法

本体サイズ/重量 (バッテリー含む)： N6703SR/6803FRモデル： 227 mm x 83mm x 42mm 498g
EX20モデル： 227 mm x 83mm x 47mm 544g

電気仕様

バッテリー： Li-ion, 3.6V 7000mAh

動作時間： 約28時間

充電時間： 約4時間

環境仕様

動作温度： 標準： -20°C~50°C 寒冷対応： -30°C~50°C

保管温度： -30°C~70°C

湿度： 0 ~ 95% (結露なきこと)

落下： 3m, MIL-STD 810G (アメリカ国防省 MIL 規格) 2.4m

衝撃 (タンブルテスト)： 1mの高さより2000回落下後動作

防塵防滴性能： IP65およびIP67

ESD保護： 接触放電: ±8kV 空気放電: ±15kV

読み取りシンボル

スタンダードな1次元バーコード, 2次元シンボル, OCRフォント

通信・セキュリティ

Bluetooth： Bluetooth V5.0 + BLE and Backward Compatibility
Bluetooth Profiles： HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
WLAN： IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified 2x2 MIMO support
WLAN追加機能： 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w
WLANセキュリティ： OPEN, WEP, WPA/WPA2 (個人および企業)

EAP： TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP CCX Version 4 certified
VoIP： 対応
NFC： 対応
VPN： IPSec V4 / L2TP, PPTP
プッシュトゥーターク (PTT)： 対応

保証

1年間

Imager 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F

TEL： 048-456-5381 FAX： 048-456-5382

<https://imagers.co.jp/>

・製品の外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。
・修理、保守サービスにつきましては、お電話 (平日9:00~18:00) またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。