



# Xenon Extreme Performance(XP) 1952g-bf バッテリーフリー ワイヤレスモデル仕様

スキャンエンジン / イメージセンサー : Honeywell Generation7, 1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps

照明 LED : 624nm±18nm (赤色 LED) / IEC 62471:Exempt Risk Group

エイミング : 624nm±18nm (赤色 LED) / IEC 62471:Exempt Risk Group

モーショントレランス : 最大 400cm/秒 (0.33mm UPC-A)

最小シンボルコントラスト : 20%

スキャンアングル : 水平 48° / 垂直 30°

インターフェース : USB, PS2 キーボードウェッジ, RS-232C, TGCS (IBM), 46XX (RS485)

ロール / ピッチ / スキュー : ±360° / ±45° / ±65°

読み取り深度 (DOF) :

高密度レンジ (HD)	ニア	ファー
0.076mm Code39	27mm	131mm
0.127mm Code39	14mm	219mm
0.254mm Code39	0mm	389mm
0.508mm Code39	6mm	604mm
0.381mm Code128	0mm	417mm
0.330mm UPC	0mm	368mm
0.127mm PDF417	30mm	155mm
0.170mm PDF417	17mm	211mm
0.191mm DataMatrix	27mm	160mm
0.254mm DataMatrix	12mm	211mm
0.508mm QR Code	0mm	331mm

標準レンジ (SR)	ニア	ファー
0.076mm Code39	56mm	132mm
0.127mm Code39	28mm	242mm
0.254mm Code39	0mm	443mm
0.508mm Code39	4mm	822mm
0.381mm Code128	0mm	543mm
0.330mm UPC	0mm	490mm
0.127mm PDF417	54mm	160mm
0.170mm PDF417	34mm	220mm
0.191mm DataMatrix	49mm	172mm
0.254mm DataMatrix	29mm	245mm
0.508mm QR Code	0mm	438mm

\* 印字品質や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。

## ■ 1952g-bf スキャナ本体

本体サイズ : (L)99x (W)64 x (D)165 mm

重量 : 195g

電源 : -

消費電流 : 2.5W (500mA, 5VDC) 待機時

データ速度 : -

ワイヤレス仕様 : 2.4~2.5GHz (ISM/バンド) AFH方式  
Bluetooth v4.2 ; Class2

通信範囲 : 10m (見通し)

バッテリー : 非搭載 (スーパーキャパシタ内蔵)

スキャン回数 (フル充電時) : 450スキャン (最小動作 25スキャン)

防塵防滴性能 : IP42準拠 (通信ベース IP41準拠)

動作温度 : 0°C~50°C

湿度 : 0~95% (結露なきこと)

読み取りシンボル : 一般的な1次元/2次元シンボル, PDF, ポスタルコード, Dotcode, OCR-A/B フォント, Digimarc

【オプション】Solomon OCR (明朝体・ゴシック体などの英数字フォント・デザインマークなど)

保証 : スキャナ本体 3年間, 通信ベース 3年間

## ■ 通信ベース (標準クレードル)

CCB01-010BT-BF

(L)132 x (W)101 x (D)81 mm

179g

4VDC~5VDC

ホスターミナルポート : 500mA  
AUXポート : 1A

1MBps

2.4~2.5GHz (ISM/バンド) AFH方式  
Bluetooth v2.1 ; Class2

ESD保護 : 接触放電: ±8kV / 空気放電: ±15kV

充電時間 : AC/パワーUSB充電 60秒 (最小動作まで15秒), 標準USB充電 120秒 (最小動作まで25秒)

落下 (コンクリートに50回落下後動作) : 1m

衝撃 (タンブルテスト) : 0.5mの高さより2000回落下後動作

保管温度 : -40°C~70°C

周囲照明 : 0~100,000 lux (太陽光下)

## ■ ホライズンタルクレードル

横置き / 壁面対応 CCB-H-010BT-BF

(L)89 x (W)231 x (D)83 mm

260g

4VDC~5VDC

ホスターミナルポート : 500mA  
AUXポート : 1A

130kbps

2.4~2.5GHz (ISM/バンド) AFH方式  
Bluetooth v4.2 ; Class2

弊社のWEBページにて、より詳しい製品情報をご覧ください。



1950g 有線モデル



1952g ワイヤレス



ヘルスケアモデルとは



Solomon OCRとは

**Imager** 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F

TEL : 048-456-5381 FAX : 048-456-5382

<https://imagers.co.jp/>

・製品の外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。  
・修理、保守サービスにつきましては、お電話(平日9:00~18:00)またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。