

# **NEW ScanPal EDA50/EDA50K**

## 業務用スマートデバイス

## Android7搭載 / SIMフリー対応 / IP54 / Bluetooth 4.0 / Wi-Fi 複数業務に対応! スマートフォンのような軽快な操作性

ScanPal (スキャンパル) EDA50は、Android OSと高性能CPUを搭載した業務 用マルチデバイスです。

スマートフォンのような快適な操作性に、1次元2次元シンボル読み取り・デ 一夕編集・通信など多彩な機能を備え、様々な業務に対応可能です。

市場でも人気かつ評価の高いAndroid™オペレーティングシステムと高速プロ セッサを搭載することにより、大きなストレージ能力や高精度なデータキャプ チャ機能を備えています。

1台で複数の業務に対応しますので、多数のデバイスや書類を持ち歩く必要が無 く、大変便利です。

さらに、EDA50は高い使用頻度に耐えるように設計されています。

作業シフトが終わるまで持続する長時間のバッテリ寿命とバッテリ管理、高堅 牢仕様のタッチパネル、屋内外問わず視認性に優れた大型ディスプレイで、快 適な作業が行えます。

読み取り性能にも優れており、Honeywellの優れたスキャニング技術により、1 次元バーコード・QRコード等の2次元コードを素早く正確に読み取ります。

また、高性能音声技術により、Wi-Fi環境を利用した社内IP電話としても快適に ご利用いただけます。

小型貨物配達や小売店舗でのバックヤード管理など、終日モバイル端末にて作 業を行う業務に最適です。

EDA50Kはハードウェアキーボード搭載モデルです。



EDA50



















### 特長

#### SIM フリー対応端末:

EDA50: 3G/LTE EDA50K(キーボードモデル): 4G/LTE

高速プロセッサ搭載でストレスフリーな操作性を実現:

Qualcomm Snapdragon™ 410 プロセッサ 1.2GHz クアッドコア CPU 搭載。 アプリケーションへ迅速にアクセスし、高速で情報処理を行えます。

視認性・操作性に優れた大型ディスプレイ:

大型 Corning Gorilla® 静電容量式タッチスクリーンは、屋内外で画面上の文字が 読み取りやすく、手が濡れていても問題なく使用できます。

音声通話:

無線環境下にて、ユーザー同士がクリアな音声通話を行うことができます。

スマートバッテリシステム:

最長 12 時間連続稼動、4 時間充電可能なバッテリシステムを採用していますので、作業中の電池切れも心配ありません。

高精度なバーコード解読技術:

ハネウェル独自の HI2D スキャンエンジンを搭載し、1 次元バーコードの読取はもちろん、2 次元コード、および OCR フォントまで読み取り可能です。



#### ScanPal EDA50/EDA50K 仕様

一般仕様

表示部: EDA50:5.0インチ (12.7cm), カラーLCD (1280x720) EDA50K:4.0インチ (10.6cm), カラーLCD (480x800)

プロセッサー: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 1.2GHz quad core

OS: Android 7.1.1

メモリー: 2 GB RAM x 8 GB FLASH

タッチパネル: Corning Gorilla マルチタッチ静電容量式, LEDバックライト

キーパッド: ソフトウェアキー: 音量+/-キー, 左/右スキャン, 電源, リセット ソフトウェアキー: 3つのタッチキー(Back, Home, Menu)

オーディオ: スピーカー, マイクロホン

カメラ: 5メガピクセルカメラ, オートフォーカス, LEDフラッシュ

I/Oポート: Micro USB 2.0

拡張スロット: MicroSDHC card (最大32GB)

デフォルト言語: 世界標準英語

寸法

本体サイズ: EDA50: (L)153.5 mm x (W)78.9 mm x (D)18 mm EDA50K: (L)164 mm x (W)73 mm x (D)24.5 mm

重量: EDA50:270g(バッテリー含む) EDA50K:300g(バッテリー含む)

雷気仕様

バッテリー: Li-ion, 3.8V 4000mAh

動作時間: 12時間 充電時間: 4時間

ボタン電池: 22mF スーパーキャパシタ

環境仕様

動作温度: -10°C~50°C 保管温度: -20°C~60°C

湿度: 10~90%(結露なきこと)

落下: 1.2m

衝撃(タンブルテスト): 0.5mの高さより200回落下後動作

防塵防滴性能: IP54

ESD保護: 接触放電: ±8kV / 空気放電: ±12kV

読み取りシンボル

スタンダードな1次元バーコード, 2次元シンボル, OCRフォント

通信・セキュリティ

WWAN: EDA50: GSM&EDGE/WCDMA(3G):Band 1/8

EDA50K: FDD-LTE: Band 1/3/7, GSM&EDGE/WCDMA(3G):Band 1/8

WLAN: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi™ certified WLANセキュリティ: WPA2, WPA, 802.1x, LEAP, WEP

WPAN: Bluetooth® V4.0 GPS: GPS, GLONASSサポート

NFC: 対応

保証

1年間

# アクセサリ バッテリー 3.8V 4000mA USB通信ケーブル USB通信ケーブル USBウオールアダプタ 5V 2A

# Imager 株式会社 イメージャー

〒 333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアーノ 2F

Tel: 048-456-5381 Fax: 048-456-5382 URL: http://www.imagers.co.jp/

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。