

シンプルで使いやすく、堅牢性に優れたデータコレクター。
大容量メモリ搭載で大量のデータ蓄積が可能

KDC 270シリーズ

1次元 CCD (KDC270Di) / 2次元イメージャー (KDC270Ci)



シンプルで操作性に優れたボタン配置
日本語対応ディスプレイ
Bluetooth HID, SPP, MFIをサポート
IP65・耐落下1.5mの高堅牢ボディ
バイブレーション機能



スマートなワイヤレス接続 & 長持ちバッテリー

フル充電で2週間の動作が可能なBluetooth省電力設計

KDC 270 シリーズは、大きめで使いやすい 3 ボタンキーボードを搭載した KDC データコレクターの最新モデルです。

用途に応じて、1次元 CCD モデルまたは 2次元 Imager モデルをお選びいただけます。

本体の中央に配置された大きめのスキャンボタンと両サイドのカーソルボタンは、手袋を装着したままでも快適に操作が行なえます。

読み取り性能にも優れ、1次元・2次元シンボルの他、医療用コード GS1 DataBar (RSS) などの汎用コードを 360°すべての方向から素早く正確に読み取ります。

また、バイブレーター搭載により、医療現場や図書館など動作音が出せない環境や、騒音の多い現場でも確実な読み取り作業が行なえます。


オプションのスタンド型充電器は、単体タイプと、複数運用の場に最適な 4 連タイプをご用意しています。



日本語対応ディスプレイ
視認性の良いOLEDディスプレイと、シンプルなボタン配置



トリガー機能付きグローブ&リングスキャナ
ウェアラブル用 アクセサリオプション(右手/左手用あり)



耐久性に優れた設計
IP65 準拠の防塵防滴性能と、1.5mの耐落下性能



携帯に便利なネックストラップ
取外し可能なネックストラップと伸縮リールが付属



ビットマップ(.bmp)画像表示
スキャン対象物の指示や照合OK/NGなど、画像表示が可能



オリジナルデザインパネル (オプション)
パネルカラーの変更やロゴプリントなどに対応 (100個~)

	KDC270Di (1次元CCDモデル)	KDC270Ci (2次元Imagerモデル)
OS :	専用OS	
CPU :	ARM7, 32bits	
メモリー :	RAM : 64KB FLASH ROM : 256KB (データエリア) 8MB (ユーザーデータエリア) UPCコード相当で400,000件以上保存可能)	
スキャナ方式 :	CCD, 300 fps	752x480 CMOS, 100 fps
読み取り距離 :	55-300 mm (Code39)	46-246 mm (Code39)
リアルタイムクロック :	Quartz RTC for timestamp	
インターフェース :	Micro USB	
Bluetooth通信 :	Bluetooth v2.1+EDR, SPP/HID/MFi (iOS接続)	
本体サイズ/重量 :	40 x 82 x 18 mm / 57.5 g	
バッテリー :	Lithium-Ion (3.7VDC, 650mAh)	
動作温度 :	-10℃~50℃	
保管温度 :	-20℃~60℃	
湿度 :	5%~95% (結露なきこと)	
防塵防滴性能 :	IP65準拠	
衝撃 :	1.5m落下	
規格 :	UL 60950-1 ; EN/IEC 60950-1 ; EN/IEC 60825-1, EMI/RFI ; R&TTE, FCC, KC, TELEC, RoHS	
安全 :	IEC 62471 : 2006	
読み取りシンボル :		
1次元シンボル	EAN, UPC, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar/NW-7, Interleaved 2 of 5, GS1-128(EAN 128), GS1 DataBar(RSS), IATA, Industrial 2 of 5, ISBN-ISSN-ISMN, Matix 2 of 5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey など	
2次元シンボル	-	Aztec Code, Aztec Runes, Codablock F, Composite Codes, Data Matrix, Maxi Code, Chinese Sensible, Micro PDF, PDF417, QR Code, Micro QR Code など
標準付属品 :	ネックストラップ, 充電・通信ケーブル	
オプション :	充電ベース (シングル・4連), フィンガートリガーグローブ, リングスキャナー, フロントパネルのカラーの変更およびロゴマークプリント (対応数: 100個~)	
ソフトウェア(無償) :	KTSyncソフトウェア (KDC 設定機能、同期、照合機能など) ※ダウンロードにより使用可能 SDK (Android、iOS、Windows 用)	
保証 :	1年 (ケーブルを除く)	



Imager 株式会社 イメージャー

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ 2F
 Tel : 048-456-5381 Fax : 048-456-5382
 URL : <http://www.imagers.co.jp/>

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。