

分解能 0.331mm

あらゆるバーコードを
446mmの距離から読み取り



Honeywell Voyager 1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、離れた距離からでもバーコードを確実に読み取ります。

鮮明な赤色レーザーの採用により、バーコードを狙いやすく、視認性にも優れています。ダンボールなどに印字された幅広いバーコードや、印字性能の低いバーコード、ダメージバーコードなども迅速に読み取り、手入力ミスや様々なエラーを最大限に防止し、生産能力および作業効率の改善に貢献します。

1250gはHoneywell独自のCodeGate機能を搭載しており、目的のバーコードに照準を合わせてからトリガーを引いて読み取ることができます。多数のバーコードが並んだメニュー表や伝票処理に最適な機能です。

スキャナ接続はマルチインターフェースにより、ケーブルの差し替えのみで自動的にインターフェースの変更を検知し、起動します。

本体は133gの軽量設計ですので、読み取り作業の多い現場でもストレスフリーで快適にお使いいただけます。

また、ハンズフリーでの自動読み取り作業に最適なスタンド(オプション)もご用意しております。

5年間の長期無償保障により、小売店舗、医療機関、倉庫での入出荷作業など、あらゆる現場で安心してお使いいただけます。



マルチインターフェース採用と自動検知

1台のスキャナでUSB、キーボードウェッジ、RS232Cインターフェースでご利用いただけます。自動検知機能により、手動設定が不要です。

IP42の優れた堅牢性

衝撃吸収ゴムで保護することにより、1.5mの高さからコンクリートへ30回の耐衝撃落下性能を実現。

5年間の無償保障ですので、店舗から工場まで、幅広いフィールドでお使いいただけます。

データ編集機能

読み取ったバーコードデータをお客様がご利用されているアプリケーションに合わせ、編集して出力することが可能です。全てのシンボルまたは特定のシンボルを選択しての送信も可能です。

自動検知するプレゼンテーションモード

専用スタンド(標準付属)に置くだけで赤外線センサーがバーコードをすばやく検知し、自動的に読み取りを行ないます。バーコード検知機能はメニュー設定により、2種類の深度(Short 12.7cm、Long 25.4cm)より選択可能です。

POSカウンターや検品作業、入出荷業務等に最適な機能です。



■ Voyager 1250 g 仕様

照明：630～650nm 可視光レーザー

スキャンパターン：シングルスキャンライン

スキャン速度：100スキャン/秒

スキャン角度：水平 30° ピッチ 60° スキュー 60°

シンボルコントラスト：20%

インターフェース：USB (HIDキーボード, シリアル, IBM OEM) ,RS232 (TTL +5V) , キーボードウェッジ, RS232C, IBM RS485 (アダプターケーブル経由)

本体サイズ：168 x 62 x 88 mm

重量：133g (ケーブル含まず)

電源：5VDC ±5%

消費電流：動作時：700mW (140mA@5VDC) 待機時：425mW (85mA@5VDC)

ESD保護：接触放電 8kV 間接放電 15kV

防塵防滴性能：IP41

動作温度：0°C ~ 40°C

保管温度：-20°C ~ 60°C

湿度：5% ~ 95% (結露なきこと)

衝撃：1.5m (コンクリート上に30回)

周囲照明：0 ~ 75,000 lux (太陽光下)

規格：FCC ClassB, CE

安全：LED Eye Safety IEC60825-1

読み取りシンボル

【1次元】 JAN13, JAN8, アドオンコード, EAN13/8, Code39, Code128 & GS1-128 (旧UCC/EAN128) , UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7) , ITF (Interleaved 2of5) Code11, Codablock, Matrix 2of5, Standard 2of5, Industrial 2of5, GS1 Databar

保証：5年 (ケーブルを除く)

動作範囲

	ニア	ファ
0.127mm	57mm	139mm
0.191mm	28mm	245mm
0.265mm	9mm	369mm
0.331mm	0mm	446mm

アクセサリ



ユニバーサルスタンド(フレキシブル) 高さ15cm

Imager 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F

TEL: 048-456-5381 FAX: 048-456-5382

東京営業所: 03-5637-8344 大阪営業所: 06-6885-8600

・製品の外观、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。
・修理、保守サービスにつきましては、お電話(平日9:00~18:00)またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。

imagers.co.jp

2024.05