



KDC350 Barcode Data Collector

新登場 GPS搭載で勤怠管理や業務報告、位地情報共有が可能 液晶ディスプレイ+テンキー付き 軽量データコレクター KDC350シリーズ

実物大

KDC350L 1次元シンボル

高性能レーザーモジュール搭載データコレクター
KDC350L/350Li/350LN/350LNi/350LG/350LGi

KDC350C 2次元シンボル/OCR/郵便コード

CMOSイメージャー式データコレクター
350C-SF/350Ci-SF/350CN-SF/350Cni-SF/350CG-SF/350CGi-SF

KDC350xxi Apple社製品接続対応モデル

KDC350xxN NFCリーダー搭載モデル

KDC350xxG GPS搭載モデル

KDC350シリーズは、1次元および2次元データ収集用のバーコードデータコレクターです。コンパクトサイズの本体に19キー配列のテンキーボードを備えており、バーコード読み取り後に個数や棚番などのデータ入力を行うことが可能です。耐落下1.5m、IP65準拠の防塵・防滴性能により、湿気や粉塵の多い環境でも安心してお使いいただけます。

全機種にバイブレーションを搭載しておりますので、音が出せない静かな環境や、騒音下でも確実に読み取り作業が行えます。大容量のLi-ionバッテリーを搭載しており、付属のUSBケーブル接続で手軽に充電できます。満充電で25,000,000回以上のスキャンが可能。本体搭載の4MBメモリには、約100,000件のデータ保存が可能です。保存データはパッチモードより、一括送信が可能です。

また、全機種Bluetooth通信に対応しておりますので、モバイルプリンター等の周辺機器接続が可能です。HIDプロファイルにより、Android搭載のモバイル機器と快適なワイヤレス通信も行えます。KDC350iシリーズは米Apple社の公式認定により、iPhone、iPad、iPod touchとの接続が可能です。



Bluetooth®
GPS))) NFC)))

- 1次元バーコード対応モデル、2次元シンボル対応モデルより選択可能
- 視認性に優れたOLEDディスプレイ
- テンキーボードは片手で簡単操作が可能
- IP65準拠の防塵防滴性能
- 48チャンネル GPS搭載（オプション）

Made for
iPod iPhone iPad



Mac



Android



Windows

BlackBerry

Bluetooth通信により、モバイル機器接続が可能

導入例

- ・ 流通
- ・ 物流
- ・ 配達
- ・ 倉庫作業
- ・ ヘルスケア
- ・ 病院
- ・ イベント 等



Bluetooth®



Imager

KOAMTAC

A New Wave in Auto ID

KDC350シリーズ 仕様

機能	1次元モデル	2次元モデル
OS:	専用OS	
CPU:	ARM7、32bits	
メモリー:	64KB (RAM) 4MB (FLASH ROM データエリア)	
スキャナ方式:	レーザーエンジン、100スキャン/秒	752 x 480/バイナリ CMOSイメージャー
読み取り距離:	2cm～30cm	5cm～33cm
GPS機能:	KDC350LG、KDC350LGi	KDC350CG-SF、KDC350CGi-SF
NFCリーダー機能:	KDC350LN、KDC350LNI	KDC350CN-SF、KDC350CNI-SF
パイプレーション機能:	○	
USBインターフェース		
Ultra mini USBポート:	USBケーブル(USB A[オス]-Ultra mini USB B[オス]) 充電機能付 RS232Cケーブル(HT側 Ultra mini USB B[オス])(オプション)	
Bluetooth通信 ※1		
SPP:	○	
HID:	○ ※2	
MFi Program: iPhone iPad iPod touch 接続	KDC350Li、KDC350LNI、KDC350LGi	KDC350Ci-SF、KDC350CNI-SF、KDC350CGi-SF
寸法/電気仕様		
本体サイズ:	(L)94mm x (W)43mm x (D)24mm	
本体重量:	約85g(バッテリー含む)	
バッテリー:	Li-Ionバッテリー、3.7V DC、1200mAh	
消費電流:	通常:300mA@3.3V	
環境仕様		
防塵防滴性能:	IP65	
動作温度:	-10℃～50℃	
保管温度:	-20℃～60℃	
湿度:	5%～90%(結露なきこと)	
衝撃:	1.5m落下	
安全規格		
EMC:	CE、FCC、MIC、TELEC	
安全:	Laser Safety-IEC、CDRH Class II	—
読み取りシンボル		
1次元シンボル:	JAN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、Code128 & GS1-128 (IBUCC/EAN128)、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar (NW-7)、ITF (インターリーブド2 of 5)、Code11、Code93、Codablock、Matrix 2 of 5、Standard 2 of 5、インダストリアル 2 of 5 など PDF417 (オプション)	JAN13、JAN8、EAN13/8、Code128 & GS1-128、Code39、UPC-A、UPC-B、UPC-E、Codabar (NW-7)、ITF (インターリーブド2 of 5)、MSI、Plessey、RSS、GS1 DataBar Omni、GS1 DataBar、Limited、GS1 DataBar Expanded、Trioptic など
2次元シンボル:	—	QR Code、Micro QR Code、PDF417、Micro PDF 417、EAN/UPC Composite、GS1 DataBar (RSS) Composite (GS1 DataBar (RSS) 14・GS1 DataBar (RSS) Stacked・GS1 DataBar (RSS) Limited・GS1 DataBar (RSS) Expanded・CC-A・CC-B)、Maxi Code、Data Matrix、Aztec Code、Code49 など
OCRフォント:	—	OCR-A、OCR-B (ISBNコード) など
郵便:	—	JapanPost、Postnet、PlanetCode など
付属品		
	Bluetooth & USB通信ケーブル (Ultra mini B)、バーコード読み取り収集 照合チェックソフト、ネックストラップ	
保証		
	1年(ケーブルを除く)	



※1 通信にはBluetoothトングルなどの受信機が必要です。

※2 Android、Windows Mobile、BlackBerryなどのスマートフォンに対応。

Android専用 Bluetooth キーボード変換ソフトCOM Catcherにより、プリファレンスで上位側から簡単に制御が可能です。



※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。