



A560-GV 2次元 バーコードリーダー



ラウンドスポットエイミング搭載



複数のバーコードから、対象物を的確に捉える緑色スポットエイミングを採用。製品をひとつひとつ手にせず、素早くスキャン作業が行えます。

「iCode」でかんたん設定

ひとつの専用シンボルを読み取るだけで複数の設定が一括で完了する「iCode」をご用意しています。



バーコードもQRコードも 全方向から高速読み取りあらゆる業界に最適な有線バーコードリーダー

A560-GVは、QRコードやDataMatrixの読み取りが可能な2次元バーコードリーダーです。低コントラストや薄い印刷ラベルなど、低品質とされるバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮します。USB HID 接続で、Shift JISおよびUTF-8で生成された、かな・漢字QRコードの読み取り・出力も可能です。

本体はIP41・落下1.6m・動作温度-10~50℃の堅牢設計に大型のトリガーボタンをプラス。女性の手やグローブを装着した手にもしっかりとフィットし、長時間の読み取り作業も快適に行えます。さらに騒音環境でも確実な読み取り確認が行えるバイブレーション機能を搭載しています。静音環境では「サイレントオペレーション設定」により、最適な運用が行えます。

バーコードを自動検知



オプションのハンズフリースマートスタンドでカウンター業務に最適な定置式バーコードリーダーに。

F560-GV 1次元バーコードリーダー

Fuzzy Scan F560-GV はコスト重視のお客様にも満足いただける価格と、優れた性能を両立させた1次元バーコードリーダーです。

ボディは洗練された近代的デザインを採用し、人間工学に基づいたハンドルグリップと大型トリガーボタンで作業者の疲労を軽減します。

また、小型・軽量設計でありながら、耐落下 1.6mの優れた堅牢性を実現しました。

医療業界向けバーコード規格 "GS-1 Databar" に対応しておりますので、医薬品取り扱い現場への導入にも最適です。



光学仕様

イメージセンサー	640 x 480 ピクセル
プリントコントラスト	20%
光源	523nm LED (赤色 照明) 625nm (緑色 エイミング)
視野角	36° (水平) x 27° (垂直)
最小分解能	0.076mm (Code 39) 0.127mm (DataMatrix)
読み取り深度	353mm以上 (UPC/EAN NB : 0.330mm)
ロール/ピッチ スキュー	ロール : 360° / ピッチ : ±70° スキュー : ±50°
設定方法	バーコードコマンド 設定バーコード PowerTool
データ編集	データウィザードプレミアム (DWP)
インターフェース	USB HID (USBキーボード) USB COM (USB COMエミュレーション) スタンダード RS232C

環境仕様

耐落下	1.6mの高さから複数回落下後、正常動作
防塵・防滴規格	IP41
動作温度	-10°C~50°C
保存温度	-40°C~70°C
湿度	5%~95% (結露なきこと)
外乱光	0~100,000Lux
ESD	15kV

シンボル

1次元	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code128, GS1-128,Codabar,Code11,Code93,GS1 Databar, Standard & Industrial 2 of 5,Interleaved & Matrix 2 of 5,IATA,UPC/EAN/JAN,UPC/EAN/JAN with Addendum,Telepen,MSI/Plessey & UK/Plessey
2次元	PDF417,MicroPDF417,Codablock F,Code 16K, Code 49,Composite Codes, DataMatrix,MaxiCode, QR Code,Aztec,MicroQR
郵便	Astralian Post,US Planet,US Postnet,Japan Post

機械仕様

寸法	165.0 mm (L) x 64.7 mm (W) x 38.7 mm (D)
重量	106g (ケーブル含まず)
筐体色	アイボリーホワイト
読取確認	パワーインジケータ グッドリードインジケータ ステータスインジケータ プログラマブルビープ
電源	+5VDC ± 10%
電流	動作時 : 285mA+5VDC 待機時 : 185mA+5VDC

規格

EMC	CE, FCC, BSMI, KC, C-Tick
安全	LED Eye Safety IEC 62471 Exempt group
環境	Compliant with RoHS directive

オプション品

ケーブル	RS-232 シリアルケーブル USB ケーブル USBパワースティラーケーブル
------	--

