

コンパクト×ハイスペック

フリースタイル UHF帯RFIDリーダー

SR7

stellarize

衝撃の性能を
体感せよ新世代
RFID**Long
Range**読み取り距離
9m以上**Free
Style**スタイル自由自在
7通りの使い方

ハンディ



アーム



ベルト



ネック



ポケット



デスクトップ



固定式

**High
Speed**読み取り速度
最大 **900** タグ/秒

Strategic RFID Go!

for all Businesses

棚卸・入出荷検品・在庫管理など、さまざまな利用シーンでマルチに活躍します



スペック

製品名		SR7
RFID	送信出力	1W (高出力) ※1 最大30dBm (26段階可変)
	周波数 (LBT)	916.8MHz ~ 920.4MHz
	対応プロトコル	ISO 18000-63, EPCglobal Class1 Gen2
	対応アクセスモード	リード / ライト
	通信方式	ミラーサブキャリア
	変調方式	PR-ASK
	偏波特性	円偏波 (アンテナ内蔵)
通信	Bluetooth	Bluetooth® 5.0 (BLE)
ユーザー インターフェイス	ボタン	電源、スキャン
	通知方式	ビープ音 (1段階 + ミュート)、LEDインジケータ
外観	LED	電源、充電、バッテリー残量、接続、タグ読み取り
	外形寸法	78mm × 108mm × 18mm (H × W × D)
	重量	200g (バッテリー含む)
電源	形状	携帯型
	バッテリー	2,000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー (脱着可)
環境条件 ※2	充電インターフェイス	USB Type-C
	動作温度	-20℃ ~ 50℃
	動作湿度	5% ~ 95% (結露なきこと)
	保管温度	-40℃ ~ 70℃
	保護等級	IP65
適合規格	耐落下性能	1.2mの高さからの自由落下後、動作可能
	RoHS 指令	RoHS 指令
接続可能 OS ※3		Android™ 8.1以降、iOS 15以降、Windows® 10以降
アクセサリ	本体同梱	バッテリー (脱着可)、USB充電ケーブル (Type-C)、ACアダプタ、バンカーリング、リストバンド
	オプション	スベアバッテリー、バッテリーチャージャー、ネックストラップ

※1 電波利用の申請対象です。詳しくは弊社ウェブサイト「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。

※2 試験データ値であり保証値ではありません。

※3 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。



安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

本カタログに記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。サービス内容については、製品販売後予告なしに変更することがあります。

外観



アプリケーションのご紹介

棚卸アプリ

業務用パッケージ



アプリ開発不要でRFIDを導入できるパッケージアプリです。棚卸・入出荷検品・探索など、業務に必要な機能を搭載しています。

RFID BOX

無料アプリ



スマートフォンでRFIDを体感できる無料のアプリです。ICタグの読み取りなどの基本機能を備えているため、導入前の検証などにオススメです。

製品のウェブサイトはこちら



← QRコードから動画や利用シーンのほか、上記アプリケーションの詳細もご確認いただけます。

<https://rfid.tss21.co.jp/product/sr7/>

販売元

TSS 株式会社 東北システムズ・サポート
ストラテジックビジネス本部

☎ 022-712-0288 (受付・平日10:00~17:00)

🌐 <https://rfid.tss21.co.jp/>

問合先

Imager 株式会社 イメージャー

☎ 本社: 048-456-5381 / 東京: 03-5637-8344 / 大阪: 06-6885-8600

🌐 <https://imagers.co.jp/>