

バーコード読み取りに特化した、シンプルなワイヤレススキャナ
簡易アプリ対応で、業務の効率化もUP

KDC 280D-BLE

1次元CCD データコレクター



ダメージバーコードも正確に読み取り
操作性に優れたボタン配置
日本語対応ディスプレイ
IP65・耐落下1.5mの高堅牢ボディ
バイブレーション機能



Bluetooth v5.0 BLE (Bluetooth SMART) に対応

省電力で長時間運用 2 時間充電で最大 17,000 スキャンが可能

KDC 280D-BLE は、Bluetooth v5.0 BLE の採用により、省電力で長時間運用を可能にした KDC データコレクターの最新モデルです。
読み取り性能にも優れ、ダメージバーコードも素早く正確に読み取ります。
本体は、日常的な使いやすさを追求したシンプルな設計です。中央に配置された大きめのスキャンボタンと両サイドのカーソルボタンは、手袋を装着したままでも操作が容易です。
また、バイブレーター搭載により、医療現場や図書館など動作音が出せない環境や、騒音の多い現場でも確実な読み取り作業が行なえます。



携帯に便利なポケットサイズ
凹凸の少ない薄型設計でスマートな収納



トリガー機能付きグローブ&リングスキャナ
ウェアラブル用 アクセサリオプション(右手 / 左手用あり)




耐久性に優れた設計
IP65 準拠の防塵防滴性能と、1.5mの耐落下性能



シングル/4連充電クレードルオプション
4連クレードルは、複数台の運用現場に最適



日本語対応ディスプレイ
視認性の良いOLEDディスプレイと、シンプルなボタン配置



ビットマップ(.bmp)画像表示
ホストアプリケーションからの制御で、スキャン対象物の指示や照合OK/NGなど、画像表示が可能

OS :	専用OS
CPU :	ARM7, 32bits
メモリー :	RAM : 64KB FLASH ROM : 256KB (データエリア) 8MB (ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能)
スキャナ方式 :	CCDリニアイメージセンサー, 300 スキャン/秒
読み取り距離 :	55~300 mm (Code39)
リアルタイムクロック :	Quartz RTC for timestamp
インターフェース :	Micro USB
Bluetooth通信 :	Bluetooth v5.0 BLE (Bluetooth SMART)
本体サイズ/重量 :	40 x 82 x 18 mm / 57.5 g
バッテリー :	Lithium-Ion (3.7VDC, 650mAh)
動作温度 :	-10℃~50℃
保管温度 :	-20℃~60℃
湿度 :	5%~95% (結露なきこと)
防塵防滴性能 :	IP65準拠
衝撃 :	1.5m落下
規格 :	UL 60950-1 ; EN/IEC 60950-1 ; EN/IEC 60825-1, EMI/RFI ; R&TTE, FCC, KC, TELEC, RoHS
安全 :	IEC 62471 : 2006
読み取りシンボル : 1次元シンボル	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, ITF14, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1-128, Code 93, Code 35, Bookland EAN-13, EAN-13/8 incl. add on, UPC-A/E incl. add on, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded
標準付属品 :	ネックストラップ, Micro USBケーブル, 保護ケース
オプション :	シングル充電ベース, 4連充電ベース, フィンガートリガーグローブ, リングスキャナー, フロントパネルのカラー変更およびロゴマークプリント (対応数: 100個~)
ソフトウェア(無償) :	KTSyncソフトウェア (KDC 設定機能、同期、照合機能など) ※ダウンロードにより使用可能 SDK (Android, iOS、Windows 用)
保証 :	1年 (ケーブルを除く)



Imager 株式会社 イメージャー

〒 333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ 2F
Tel : 048-456-5381 Fax : 048-456-5382
URL : <https://www.imagers.co.jp>

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。

2022.02