




Quick Guide


KDC 80 / 185



01 電源をONにします




同時押し
3秒




02 接続デバイスに合わせ バーコードを読取ります

SPPモードで接続される場合は
シリアルポート通信ページをご参照ください




Windows 通常ペアリングモード | HID




ios / Android 通常ペアリングモード | HID

03 ペアリング実行



04 接続デバイスのBluetoothをONにし ペアリング設定を行います



接続デバイス側のBluetoothを
ONにしてください



接続可能デバイス欄にお使いの
KDCシリーズの型番とS/Nが表示されます
タップして選択してください

PCに接続する場合も
操作は同様です

05 接続設定は以上です

キーボードタイプを“英語”にしてご使用ください



シリアルポート通信

シリアルポートプロトコルによる
仮想 COM ポート通信が可能になります



SPP モード | 全端未共通



シリアル通信でご利用できるソフト

App Store および Play Store よりインストールいただけます




KTsync



KDCから読み取りしたデータをキーボードデータ
として出力するソフトウェアキーボードウェッジ



操作方法



ディスプレイ

スキャンボタン

▽ボタン：Downボタン

△ボタン：Upボタン



電源 ON

スキャンボタンと▽ボタンを同時に3秒間長押し



電源 OFF

スキャンボタンと▽ボタンを同時に3秒間長押し



メニューモード

△ボタンと▽ボタンを同時に長押し



Bluetooth 接続確認

△ボタン短押し




その他の設定コード



KDC リセット

KDC をリセットします




メモリーリセット

保存されているデータを全て消去します



初期化設定

設定を工場出荷状態に戻します



Imager