

液晶ディスプレイ+テンキー付き 軽量データコレクター 大容量メモリ搭載で大量のデータ蓄積が可能

KDC 380シリーズ

1次元 CCD Bluetooth モデル (KDC380D)

2次元 イメージャー Bluetooth モデル (KDC380C), Wi-Fi モデル (KDC380CF)



片手でも操作可能なテンキー

日本語対応ディスプレイ

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 接続対応

IP65・耐落下1.5mの高堅牢ボディ

バイブレーション機能



スマートなワイヤレス接続 & 長持ちバッテリー

KDC380シリーズは、1次元および2次元データ収集用のバーコードデータコレクターです。

コンパクトサイズの本体に19キー配列のテンキーを備えており、バーコード読み取り後に個数や棚番などの追加入力が可能です。

耐落下1.5m、IP65準拠の防塵・防滴性能により、湿気や粉塵の多い環境でも安心してお使いいただけます。

バイブレーションを搭載しておりますので、音が出せない静かな環境や、騒音下でも確実に読み取り作業が行えます。

大容量のLi-ionバッテリーを搭載しており、付属のUSBケーブル接続で手軽に充電できます。本体搭載の8MBメモリには、約400,000件のデータ保存が可能です。保存データはバッチモードにより一括送信が可能です。

また、モバイルプリンター等の周辺機器とのワイヤレス接続が可能です。Android、iOS、Windows 搭載のモバイル機器と快適なワイヤレス通信も行えます。




日本語対応ディスプレイ

視認性が高いOLEDディスプレイと、操作しやすいキー配列



400,000 件以上のデータ(JAN-13)を保存

読み取りデータはバッチモードで一括送信も可能



耐久性に優れた設計

IP65 準拠の防塵防滴性能と、1.5mの耐落下性能



携帯に便利なネックストラップ

取外し可能なネックストラップと伸縮リールが標準付属



ビットマップ(.bmp)画像表示

スキャン対象物の指示や照合OK/NGなど、画像表示が可能



主流のUSB Type-Cコネクタ

差し込み方向を気にせず使用できるUSB Type-Cを採用

	KDC380D (1次元CCDモデル)	KDC380C (2次元Imagerモデル)
OS :	専用OS	
CPU :	ARM7, 32bits	
メモリー :	RAM : 64KB FLASH ROM : 512KB (データエリア) 8MB (ユーザーデータエリア JAN-13で400,000件以上保存可能)	
スキャナ方式 :	CCD	752x480 CMOS
読み取り距離 :	50~460 mm (Code39)	44~800 mm (Code39)
リアルタイムクロック :	Quartz RTC for timestamp	
インターフェース :	USB Type-C	
Bluetooth通信 :	Bluetooth v5.0 BLE, SPP	
バイブレーション機能 :	○	
本体サイズ/重量 :	94 x 43 x 24 mm / 85 g	
バッテリー :	Lithium-Ion (3.7V DC, 1100mAh)	
動作温度 :	-20℃~50℃	
保管温度 :	-20℃~60℃	
湿度 :	5%~95% (結露なきこと)	
防塵防滴性能 :	IP65準拠	
衝撃 :	1.5m落下	
規格 :	R&TTE, FCC, KC, TELEC, VCCI, RoHS	
安全 :	Laser Safety: IEC60825/CDRH Class II, LED Safety: IEC62471:2006	
読み取りシンボル :		
1次元シンボル	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, ITF14, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1-128, Code 93, Code 35, Bookland EAN-13, EAN-13/8 incl. add on, UPC-A/E incl. add on, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded	
2次元シンボル	-	Aztec Code, Aztec Runes, Codablock F, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, Han Xin Code
OCRフォント (オプション)	-	OCR-A, OCR-B, OCR US Currency, OCR MICR E13B, OCR Semi Font
郵便コード	-	各国郵便コード
標準付属品 :	ネックストラップ, Type-Cケーブル, ラバーケース	
オプション :	充電ベース (シングル・4連)	
Wi-Fi (オプション) :	2.4GHz IEEE 802.11b/g/n, 802.11g/n OFDM with BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM and 802.11b with BPSK, QPSK, CCK	
保証 :	1年 (ケーブルを除く)	

※ 1次元レーザーモデル、2次元ミドルレンジ・2次元拡張レンジ、各NFCモデル はお問い合わせ下さい。



Imager 株式会社 イメージャー

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ 2F
Tel : 048-456-5381 Fax : 048-456-5382
URL : <http://www.imagers.co.jp/>

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。