

信頼の堅牢ボディ、安心のハイパフォーマンス 倉庫作業をよりスマートに、より快適に



Wi-Fi 6E/5Gで快適接続
手元～24m先のシンボルまで快適読み取り



Honeywell CK67 は、倉庫や物流の現場に求められる堅牢性と長寿命を備えた次世代デバイスです。Mobility Edge™プラットフォームにより Android OS 14～18 をサポートし、長期間において高い耐久性とセキュリティを保証。Wi-Fi 6E や 5G、プライベートセラー / CBRS に対応し、快適な通信環境を実現します。人間工学に基づいた設計と 4.3 インチディスプレイで操作性を高め、FlexRange™テクノロジーによる幅広いスキャン性能、CK65 アクセサリーとの互換性、さらに 2.4m落下や 4,000 回のタンブルテストにも耐える堅牢設計により、最も過酷な環境でも確実に業務を支えます。

MOBILITY EDGE™

耐久性、安定性、セキュリティに優れたプラットフォーム

CK67 は、Mobility Edge™プラットフォームを搭載し、長期的なソリューションを提供します。複数世代の Android OS アップデートと最新のセキュリティを長期間サポートし、ビジネスパフォーマンスを最適化します。

最新のプロセッサとメモリ技術を活用し、Android 14～18 に対応。Operational Intelligence と組み合わせることで、デバイス管理やリアルタイムモニタリングが可能となり、IT 部門の負担を軽減します。



Android Enterprise Recommended はAndroid搭載端末とサービスを企業の皆様に自信を持って選択、配布、管理していただくためのプログラムです。

ハードな環境でも快適な終日運用

-20℃～+50℃の動作温度に対応し、約2.4mの落下試験と4,000回のタンブル試験をクリア。さらに最新のオクタコアプロセッサを搭載し、Qualcomm AIエンジンとグラフィックス処理に対応。

Honeywellの革新技术 FlexRange XLR スキャンエンジン

最新のスキャンエンジンにより、8cmから最大24m先までのシンボルを素早く正確に認識します。

Android のアップグレードにより、長期運用に対応

スムーズなアップグレードを可能とした Qualcomm プロセッサの組み込みにより、Android Enterprise Recommended (AER) 要件に準拠しています。複数世代の OS のアップグレードを想定した機種です。

5G および Wi-Fi 6E 通信対応

高速・低遅延の通信で、倉庫内外の業務を安定してサポート。プライベート5GやCBRSにも対応します。



スキャンハンドル (オプション)



IP65/68、耐落下2.4m (室温3m) の堅牢仕様

■ CK67 仕様

一般仕様

スキャンエンジン：Honeywell S0703-SR、S0803-FR、S0803-LR、S0903-UR (1D/2D) カメラ：前面 8MP/ 背面 13MP オートフォーカス カラーカメラ、4K ビデオ・手ブレ補正、背面フラッシュ

表示部：4.3 in (10.9cm)、800 × 480 センサー：環境光、近接、加速度、ジャイロ、磁気、eCompass、Hall センサー

プロセッサ：Qualcomm QCS4490/QCM4490 オクタコア 拡張スロット：microSD (SDXC/SDHC/SDIO、最大 2TB)

OS：Android 14 (Android 18までアップグレード対応) SIM：eSIM×1、nano SIM×1

メモリー：8GB DDR5 RAM × 128GB UFS Flash I/O ポート：USB Type-C 2.0、I/O コネクター

タッチパネル：マルチタッチ 静電容量式、手袋・スタイラス対応、Gorilla Glass 7

キーパッド：51/53 キー英数字、38/42 キー数字、30 キー大型数字キー、プログラマブルサイドボタン ×2

オーディオ：スピーカー、マイク、ノイズキャンセリング、PTT、Bluetooth ワイヤレスヘッドセット対応

動作範囲：

	S0703-SR スタンダードレンジ		S0803 FR フレックスレンジ		S0803-LR フレックスレンジ XLR		S0903-UR フレックスレンジ ULR	
	視野角：水平 44° ±2 垂直 28° ±2		ニアー 視野角：水平 48° 垂直 21° ファー 視野角：水平 22° 垂直 12°		ニアー 視野角：水平 48° 垂直 21° ファー 視野角：水平 13.7° 垂直 7.6°		ニアー 視野角：水平 45° 垂直 20° ファー 視野角：水平 13.7° 垂直 5.7°	
	ニアー	ファー	ニアー	ファー	ニアー	ファー	ニアー	ファー
0.127mm Code 39	79mm	270mm	138mm	365mm	138mm	365mm	132mm	1716mm
0.254mm Code 39	40mm	425mm	94mm	1198mm	-	-	-	-
0.254mm Data Matrix	83mm	236mm	152mm	387mm	152mm	387mm	140mm	1455mm
0.254mm Code 128	-	-	-	-	94mm	1491mm	87mm	2758mm
0.33mm 100% UPC-A	44mm	493mm	68mm	1437mm	68mm	2000mm	60mm	3310mm
0.381mm Code 128	42mm	572mm	66mm	1571mm	-	-	-	-
0.508mm Code 39	44mm	674mm	63mm	2161mm	63mm	5600mm	-	6945mm
1.397mm Code 39	-	-	-	6546mm	-	12500mm	-	17876mm
2.540mm Code 39	-	-	-	9843mm	-	20000mm	-	27270mm
2.540mm Data Matrix	-	-	-	4505mm	-	6500mm	-	13490mm
0.381mm QR Code	39mm	390mm	-	-	-	-	-	-

読み取りシンボル：

1次元：Codabar、Code 39、Code 11、Code 93、Code 128、Composite、EAN-8、EAN-13、GS1-128、GS1 DataBar、IATA 2 of 5、Standard 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、Telepen、Trioptic、UPC/EAN、UPC-A、UPC-E

2次元：Aztec Code、Codablock A、Codablock F、Data Matrix、DotCode、Grid Matrix、Han Xin、MaxiCode、Micro PDF417、PDF417、QR Code

その他：郵便コード、OCR、Digimarc

寸法

本体サイズ：232mm (L) × 84mm (W) × 46mm (D) 重量：516g (バッテリー含む)

電気仕様

バッテリー：Li-ion、7000mAh 診断ツール付き スマートバッテリー 初回充電：3時間以上 (使用環境・充電方法による)

バッテリーホットスワップ：対応 充電：USB Type-C 2.0対応

環境仕様

動作温度：-20℃～50℃ 保管温度：-30℃～70℃ 衝撃(タンプルテスト)：1.0mから4,000回以上 (IEC 60068-2-32準拠)

湿度：5～95% (結露なきこと) 防塵防水性能：IP65およびIP68

落下：2.4m：-20℃～50℃、3m：室温/-20～50℃ 保護ブート装着時 ESD保護：接触放電: ±8kV / 空気放電: ±15kV

通信・セキュリティ

WWAN：WWAN Radio 5G：5G NR (NSA、SA)、4G LTE

AT&T FirstNet Compliant WLAN：Wi-Fi 6E、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax、2×2 MU-MIMO、Dual Band Simultaneous (DBS)、IPv4/IPv6

LTE DL CAT-13：～390Mbps / LTE UL CAT-5：～75Mbps Bluetooth：Bluetooth 5.3、Bluetooth Low Energy、2nd BLE対応

4G-LTE DL CAT-18：～800Mbps / 4G-LTE UL CAT-18：～200Mbps Bluetoothプロトコル：HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP、RATT

5G NSA：DL～2500Mbps、UL～1050Mbps WLANセキュリティ：OPEN、WEP、WPA/WPA2/WPA3 (個人および企業)

5G SA：DL～2300Mbps、UL～1050Mbps GPS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、NAVIC、QZSS、デュアルバンド GNSS、a-GPS、XTRA、SBAS 対応

5G FR1：1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 NFC：ISO/IEC 14443 A/B、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18092 (Type F)、MIFARE、FeliCa、非接触決済対応

LTE：1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 VPN：IPSec V4 / L2TP, PPTP プッシュトゥートーク (PTT)：対応

4×4 MIMO対応

5G：n2, n7, n25, n30, n38, n41, n48, n66, n77, n78, n79

4G：B2, B4, B7, B25, B30, B38, B41, B42, B43, B48, B66

保証

1年間 (3年・5年 保守契約オプションあり)

Imager 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F
TEL：048-456-5381 FAX：048-456-5382
<https://imagers.co.jp/>

・製品の外觀、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。
・修理、保守サービスにつきましては、お電話 (平日9:00～18:00) またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。

2026.09